

KEIM Innotop®-Grob İç Mekanlar için Sol-Silikat Astar Boya



1. Ürün Tanımı :

KEIM Innotop-Grob kullanıma hazır, sıvı, sol - silikat bir iç mekan boyasıdır. DIN EN 13 300'e uygundur (Ayrıca DIN 18363 bölüm 2.4.1, dispersiyon silikat boya koşullarını karşılar).

2. Uygulama Alanları :

KEIM Innotop-Grob, iç mekanlarda duvar ve tavanlarda dolgu veya astar olarak kullanılabilir. Plastik duvar kaplamaları, ahşap yüzeyler, kabarma ve tuzlanma olan yüzeylerde kullanımı uygun değildir.

3. Ürün Özellikleri :

- Çok iyi kapatma özelliği
- Mükemmel çalışma özellikleri
- Ekonomik tüketim
- Yüksek yayılma kabiliyeti
- Yanmaz
- Düşük gerilimli
- Ekolojik etki
- Solvent ve plastikleştirici madde içermez
- Sağlığa zararlı değildir

Karakteristik Malzeme Bilgileri :

- Org. içerik : < % 5
- Özgül ağırlık: yakl. 1,50 g/cm³
- pH- değeri: yakl. 11
- Difüzyon - eşdeğer hava tabakası kalınlığı: s_e ≤ 0.01 m (Su buharı difüzyon akım yoğunluğuna uygundur:) V>2000g/m²d

Renk Tonları :

Beyaz

4. Uygulama Bilgileri :

Yüzey Ön Hazırlığı ve Uygulama :

Uygulanacak yüzey, sağlam, kuru, temiz olmalıdır. Toz ve yağdan arındırılmalıdır. Yüzey ve hava sıcaklığı uygulama ve kuruma süresince 5 °C'den fazla olmalıdır.

Alçı bazlı dolgular için ön işlem gerekmez. Zor ışık koşullarında sonraki boya katmanlarının yüzey homojenliğinin optimizasyonunu sağlamak için KEIM

Soliprim ile ön yüzey hazırlığı yapılmalıdır. Zorlu ışık koşullarında alt yüzey mutlaka önceden hazırlanmalı, uygun aletler kullanılmalı ve uygulama esnasında dha dikkatli olunmalıdır.

KEIM Innotop-Grob ile KEIM Innotop her oranda karıştırılabilir.

KEIM Innotop-Grob, fırça, rulo veya püskürtme sistemleri ile uygulanabilir (nozzle ebatı 0,94 mm yani 0,037 inç.) İnceltme yalnızca su ile yapılmalıdır.

İlk Kat:

10 lt KEIM Innotop-Grob 1,0 lt temiz su ile inceltin.

Son Kat:

KEIM Innotop inceltmeden uygulanır.

Kuruma Süresi:

Boya uygulamaları arasında en az 12 saat kuruma süresi gereklidir.

Tüketim Miktarı:

Düz yüzeylerde m² başına yaklaşık 0,15 lt KEIM Innotop-Grob yeterlidir. Yüzey ve çalışma koşullarına göre tüketim değişebilir. Gerçek tüketim değeri deneme yüzeylerinde belirlenebilir.

Aletlerin Temizliği:

Kullanımdan hemen sonra su ile temizleyin.

5. Ambalaj :

5 veya 15 litrelik kovalarda

6. Depolama :

12 ay, serin, don olmayan koşullarda ağzı iyice kapalı olarak saklanabilir. Aşırı sıcak ve doğrudan güneş ışınından koruyun.

7. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Sınıfı :

Uygulanmaz. n / a

8. Taşıma Tehlike Sınıfı :

Uygulanmaz. n / a



9. Atıkların İmhası :

AT çöp bilgi numarası 08 01 12.
Yalnızca kalıntı bulunmayan kovaları geri dönüşüme verin.

10. Güvenlik Bilgileri :

Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun.
Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan boyaları bol su kullanarak silip temizleyin. Göz ve cildi sıçramalara karşı koruyun. Çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayın.

Ürün kodu: M-SK 01

Belirtilen değer ve özellikler, yoğun araştırma çalışmaları ve pratik deneyimlerin sonucudur. Kullanımla ilgili yapmış olduğumuz yazılı ve sözlü tavsiyeler, ürünlerimizin seçiminde yardımcı olmak içindir, sözleşmeye dayalı hukuksal ilişki doğurmaz. Özellikle, alıcı ve kullanıcıları, ürünlerimizi öngörülen kullanım amacına uygun şekilde kullanma ve uygulama sorumluluğundan muaf tutmaz. İnşaat tekniği genel kurallarına uyulmalıdır. Ürünlerimizin veya uygulamalarının iyileştirilmesi amaçlı değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bu tebliğin yayınlanması ile birlikte önceki tebliğler geçersiz olur.