



## KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı)

Astar beyaz)

### 1. Ürün Tanımı

KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı), iç mekan kullanımı için silikat bazlı bir astar katıdır.

### 2. Uygulama Alanı

KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı), KEIM Biosil beyaz ve KEIM Ecosil-ME ile uyumlu olarak bir astar olarak kullanılır. Mevcut organik katlara KEIM Ecosil-ME uygulandığında KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı)'nin ilk kat olarak kullanılması gerekir. Alçı paneller üzerine KEIM Biosil veya KEIM Ecosil-ME ile beyaz son katlar uygulandığında KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı) avantajlı bir ilk kattır. Alçı panel, spot alçı dolgulu uygulama yüzeyleri üzerine KEIM Ecosil-ME'nin renkli katları uygulandığında KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı)'in seyreltilmemiş ilk katının uygulanması gereklidir. KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı)'in saf alçı sıva ve dış sıva yüzeylerde kullanılmaması gerekir (P IV a, b ve P V a). Ahşap ve tuz kusmasının olduğu yüzeyler için uygun değildir.

### 3. Ürün Özellikleri

- Uygulama yüzeyini düzeltir.
- Emiciliği eşit hale getirir
- Düşük çevresel etki

#### Malzeme Özellikleri

- Özgül ağırlık: Yaklaşık 1,45 gr/cm<sup>3</sup>
- Difüzyon eşdeğer hava katmanı kalınlığı  $s_d < 0,03$  m

#### Renk Tonu

Beyaz

### 4. Uygulama Talimatları

#### Uygulama Alanı Hazırlığı

Uygulama alanının sert, kuru, temiz ve toz ile yağdan arınmış olması gerekmektedir. Uygulama ve kuruma sırasında uygulama yüzeyi ve hava sıcaklığı  $> 5^{\circ}\text{C}$ . Yüksek emici veya zımparalanmış yüzeylerin KEIM Soliprim ile ön işleme tabi tutulması gerekir.

### Uygulama

KEIM Grundierweiß (beyaz astar katı) rulo veya fırça kullanılarak tercihen seyreltilmemiş olarak uygulanır. Katlar arasındaki kuruma süresi en az 6 saattir.

### Tüketim

Düz bir uygulama yüzeyinde tek kat için yaklaşık 0,2 lt/m<sup>2</sup>'dir. Belirtilen tüketim değeri kılavuz niteliğindedir. Net değerler yalnızca uygulama yapılacak yüzey üzerinde numune alanlarının boyanmasıyla belirlenebilir.

### Aletlerin Temizlenmesi

Kullanımdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

### 5. Ambalaj

5 lt ve 15 lt'lik kutular

### 6. Depolama

Raf ömrü, kapalı kutularda serin, ısının donma seviyesinin altına düşmediği ortamlarda yaklaşık 12 aydır. Her zaman için açılan kutuları sıkı bir şekilde kapatınız. Sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.

### 7. Tehlikeli Madde Yönetmeliği Sınıfı

Uygulanmaz.

### 8. Nakliye Tehlike Sınıfı

Uygulanmaz.

### 9. İmha

AB İmha Kod No. 08 01 12

Yalnızca kalıntı bulunmayan kovaları geri dönüşüme verin.



## 10. Güvenlik Bilgileri

Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan boya bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi boya sıçramalarından koruyunuz. Çalışma esnasında herhangi bir şey yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Ürün kodu: M-SK 01

Belirtilen değer ve özellikler, yoğun araştırma çalışmaları ve pratik deneyimlerin sonucudur. Kullanımla ilgili yapmış olduğumuz yazılı ve sözlü tavsiyeler, ürünlerimizin seçiminde yardımcı olmak içindir, sözleşmeye dayalı hukuksal ilişki doğurmaz. Özellikle, alıcı ve kullanıcıları, ürünlerimizi öngörülen kullanım amacına uygun şekilde kullanma ve uygulama sorumluluğundan muaf tutmaz. İnşaat tekniği genel kurallarına uyulmalıdır. Ürünlerimizin veya uygulamalarının iyileştirilmesi amaçlı değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bu tebliğin yayınlanması ile birlikte önceki tebliğler geçersiz olur.